SYVALTRI
Le maillon fort
de l'économie circulaire
du territoire

3./ CARACTÉRISATION

COMMENT AMÉLIORER LA QUALITÉ DU TRI RÉALISÉ PAR LES USAGERS "À LA MAISON" ?

À l'étape du déchargement, un échantillon d'emballages et de papiers provenant d'une même collectivité est prélevé. Cet échantillon fait alors l'objet d'une caractérisation dans une salle dédiée. Il s'agit d'analyser la qualité de l'échantillon en fonction des erreurs de tri identifiées.
Ensuite, l'agent de **caractérisation** regroupe les emballages et papiers par matière et les pèse.

Ce relevé permettra de communiquer aux usagers des consignes de tri adaptées.
En fonction de **la qualité** du tri, la collectivité perçoit des soutiens à la tonne triée et des recettes de revente des matériaux.

2./ DÉCHARGEMENT

Le déchargement des emballages et des papiers permet de réaliser un **contrôle qualité** visuel de la matière. Les indésirables - moteurs, carcasses, ... sont alors immédiatement mis de côté.
Les matières sont ensuite stockées par ordre d'arrivée sur site dans les alvéoles : c'est le stock amont.
Le conducteur d'engins prélève la matière dans ce stock et alimente la chaîne de tri.

Le saviez-vous ?

La matière est stockée en alvéoles selon le principe du "premier arrivé- premier trié" qui permet de préserver la qualité des emballages et des papiers et d'améliorer les conditions de travail des agents de tri.

1. RÉCEPTION

Les emballages et les papiers arrivent au centre de tri par benne de collecte ou camion semi-remorque. Ils sont pesés à l'entrée et à la sortie. La soustraction des deux donne le poids des emballages et des papiers déchargés sur site, dans le hall de déchargement.
Au pont bascule, le producteur des emballages et papiers réceptionnés est également **identifié**.

Syvalom
Syndicat de Valorisation des Ordures Ménagères de la Marne

suez